




**Rundum einfach. Rundum sicher.**

**KLUGKIST**  
VIDEO SECURITY SYSTEME

**Preisliste Q24 (KDW-R5)**

Q24M Basic	
	
Auflösung max.: 1 x VGA (640 x 480)	Max. Bildrate MxPEG: 16 fps VGA
Standardobjektiv: L11 Hemispheric	Objektivoptionen: L11, L22
Bildspeicher: 2 MB	Interner DVR: -
Bildsensorik: Farbe (Tag)	Empfindlichkeit: bis 0,05 lux
Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3 af)	Audio intern: -
Schutzart: IP54 (-30 bis +60 °C)	Einsatzbereich: Indoor
Abmessungen: Ø 160 mm, H: 50 mm	Gewicht: ca. 450 g
Sensoren: Video-Bewegungsmelder, Beleuchtungsstärke	
Funktionen: Bildentzerrung im MxCC, FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, Multiview	
Schnittstellen: 10/100 Ethernet	
Zulassungen: EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)	
Lieferumfang: Gehäuse aus schlagfestem glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT) in weiß • inkl. Objektiv • Patchkabel S/FTP 8-polig 50 cm • Montageschlüssel • Handbuch • 24 Monate Garantie	
<b>MX-Q24M-Basic-D11</b> (inkl. 1 x Hemispheric L11 Tag, Weiß)	<b>568,-</b>
<b>MX-Q24M-Basic-D22</b> (inkl. 1 x Super-Weitwinkel L22 Tag, Weiß)	<b>568,-</b>

Q24M Sec	
	
Auflösung max.: 1 x 3MEGA (2048 x 1536)	Max. Bildrate MxPEG: 20 fps 3MEGA
Standardobjektiv: L11 Hemispheric	Objektivoptionen: L11, L22
Bildspeicher: 64 MB	Interner DVR: max. 64 GB
Bildsensorik: Farbe (Tag)	Empfindlichkeit: bis 0,05 lux
Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3 af)	Audio intern: Mikro/Lautsprecher
Schutzart: IP65 (-30 bis +60 °C)	Einsatzbereich: Outdoor, Indoor
Abmessungen: Ø 160 mm, H: 50 mm	Gewicht: ca. 450 g
Sensoren: Video-Bewegungsmelder, Beleuchtungsstärke, Temperatur, Mikrofon	
Funktionen: FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche, ext. Speicherung bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS	
Schnittstellen: 10/100 Ethernet, USB, MxBus	
Zulassungen: EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)	
Lieferumfang: Gehäuse aus schlagfestem glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT) in weiß oder schwarz • inkl. Objektiv • 4 GB MicroSD-Karte • Patchkabel S/FTP 8-polig 50 cm • Montageschlüssel • Handbuch • 24 Monate Garantie	
<b>MX-Q24M-Sec-D11</b> (inkl. 1 x Hemispheric L11 Tag, Weiß)	<b>758,-</b>
<b>MX-Q24M-Sec-D11-BL</b> (inkl. 1 x Hemispheric L11 Tag, Schwarz)	<b>758,-</b>
<b>MX-Q24M-Sec-D22</b> (inkl. 1 x Super-Weitwinkel L22 Tag, Weiß)	<b>758,-</b>

### Hinweis

Nur weiße und silber-farbene Türstationen dürfen der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden (Überhitzungsgefahr bei dunklen Oberflächen).

Q24M Sec Night	
	
Auflösung max.: 1 x MEGA (1280 x 960)	Max. Bildrate MxPEG: 30 fps MEGA
Standardobjektiv: L11 Hemispheric	Objektivoptionen: L11, L22
Bildspeicher: 64 MB	Interner DVR: max. 64 GB
Bildsensorik: S/W (Nacht)	Empfindlichkeit: bis 0,005 lux
Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3 af)	Audio intern: Mikro/Lautsprecher
Schutzart: IP65 (-30 bis +60 °C)	Einsatzbereich: Outdoor, Indoor
Abmessungen: Ø 160 mm, H: 50 mm	Gewicht: ca. 450 g
Sensoren: Video-Bewegungsmelder, Beleuchtungsstärke, Temperatur, Mikrofon	
Funktionen: FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche, ext. Speicherung bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS	
Schnittstellen: 10/100 Ethernet, USB, MxBus	
Zulassungen: EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)	
Lieferumfang: Gehäuse aus schlagfestem glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT) in weiß oder schwarz • inkl. Objektiv • 4 GB MicroSD-Karte • Patchkabel S/FTP 8-polig 50 cm • Montageschlüssel • Handbuch • 24 Monate Garantie	
<b>MX-Q24M-Sec-Night-N11</b> (inkl. 1 x Hemispheric L11 Nacht, Weiß)	<b>758,-</b>
<b>MX-Q24M-Sec-Night-N11-BL</b> (inkl. 1 x Hemispheric L11 Nacht, Schwarz)	<b>758,-</b>
<b>MX-Q24M-Sec-Night-N22</b> (inkl. 1 x Super-Weitwinkel L22 Nacht, Weiß)	<b>758,-</b>

### Hinweis

Nur weiße und silber-farbene Türstationen dürfen der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden (Überhitzungsgefahr bei dunklen Oberflächen).

**Q22/Q24 Befestigung****Deckeneinbau-Set Q22/Q24**

Funktionen: einfacher Einbau von Vorderseite • geeignet für die dezente Überwachung • Gewicht: ca. 190 g (ohne Kamera)

MX-OPT-IC

93,-

**Deckeneinbau-Set Q22/Q24 schwarz**

Funktionen: einfacher Einbau von Vorderseite • geeignet für die dezente Überwachung • in Schwarz • Gewicht: ca. 190 g (ohne Kamera)

MX-OPT-IC-BL

93,-

**Aufputz-Set Q22/Q24**

Funktionen: bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör • unterstützt auch den US-Montage-Standard • schützt die Kabelzuführung zuverlässig und ermöglicht die Unterbringung zusätzlicher Module im Aufputzhalter • Gewicht: ca. 300 g (ohne Kamera)

MX-OPT-AP

93,-

**10° Aufputz-Set Q22/Q24**

Funktionen: bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör zur 10° geneigten Montage einer Kamera • schützt die Kabelzuführung zuverlässig • Gewicht: ca. 300 g (ohne Kamera)

MX-OPT-AP-10DEG

93,-

**Outdoor-Wandhalter Q22/Q24**

Funktionen: bestehend aus Outdoor-Wandhalter und Montagezubehör • deckt RJ45-Unterputzdosen ab • Platz für Erweiterungsmodule (Akku, UMMS, WLAN, etc.) • Mastmontage in Verbindung mit Masthalter • wetterfest IP65 • Gewicht: ca. 540 g (ohne Kamera)

MX-OPT-WH

93,-

**Eck- und Masthalter Q22/Q24**

Funktionen: nur in Verbindung mit Outdoor-Wandhalter nutzbar • Maststärke von 60 bis 180 mm Durchmesser • 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Gewicht: 1500 gr • inkl. Montagematerial

MX-OPT-MH

93,-

**Mast- und Wandhalter-Set Q22/Q24**

Funktionen: Set bestehend aus Outdoor-Wandhalter und Eck- und Masthalter • zur Montage an Masten und Gebäudeecken • Gewicht: ca. 2040 g (ohne Kamera)

MX-OPT-WMH-Set

159,-

**Kameras im Lieferumfang nicht enthalten!****Q22/Q24 Gehäuse****Vandalismus-Set matt Q22/Q24**

Funktionen: Edelstahlkappe matt • bestehend aus Edelstahlkappe und Sicherheitsschrauben • verstärkte Kuppel (3mm Polycarbonat) • geeignet für den Einsatz unter besonders rauen Bedingungen • Gewicht: ca. 340 g (ohne Kamera)

MX-Q24M-Vandal-ESMA

188,-

**Vandalismus-Set poliert Q22/Q24**

Funktionen: Edelstahlkappe poliert • bestehend aus Edelstahlkappe und Sicherheitsschrauben • verstärkte Kuppel (3mm Polycarbonat) • geeignet für den Einsatz unter besonders rauen Bedingungen • Gewicht: ca. 340 g (ohne Kamera)

MX-Q24M-Vandal-ESPO

188,-

**Deckeneinbau-Set matt Q22/Q24**Ohne Abb.  
No Pic

Funktionen: Edelstahl matt, verstärkte Kuppel, Sicherheitsschrauben • Gewicht: ca. 280 g (ohne Kamera)

MX-OPT-IC-ESMA

140,-

**Deckeneinbau-Set poliert Q22/Q24**

Funktionen: Edelstahl poliert, verstärkte Kuppel, Sicherheitsschrauben • Gewicht: ca. 280 g (ohne Kamera)

MX-OPT-IC-ESPO

140,-

**Kameras im Lieferumfang nicht enthalten!****Q22/Q24 Kabel & Sonstiges****Verbindungskabel ExtIO (1 m) Q24**Ohne Abb.  
No Pic

Funktionen: mit MiniUSB- > MiniUSB-Stecker • Länge: 1 m

MX-CBL-MU-MU-1

8,-

**Verbindungskabel ExtIO (5 m) Q24**

Funktionen: mit MiniUSB- > MiniUSB-Stecker • Länge: 5 m

MX-CBL-MU-MU-5

18,-

**Ethernet-Patchkabel (1 m) Q24**

Funktionen: 2x RJ 45 Stecker mit MOBOTIX-Spezialdichtung • Länge 1 m

MX-OPT-CBL-LAN-1

8,-

**Ethernet-Patchkabel (2 m) Q24**Ohne Abb.  
No Pic

Funktionen: 2x RJ 45 Stecker mit MOBOTIX-Spezialdichtung • Länge 2 m

MX-OPT-CBL-LAN-2

12,-

**Ethernet-Patchkabel (5 m) Q24**Ohne Abb.  
No Pic

Funktionen: 2x RJ 45 Stecker mit MOBOTIX-Spezialdichtung • Länge 5 m

MX-OPT-CBL-LAN-5

18,-

**Ethernet-Patchkabel (10 m) Q24**Ohne Abb.  
No Pic

Funktionen: 2x RJ 45 Stecker mit MOBOTIX-Spezialdichtung • Länge 10 m

MX-OPT-CBL-LAN-10

26,-

**Outdoor-Patchbox**

Funktionen: Universal-Netzwerkverbinder für Verlegekabel, MOBOTIX Patchkabel und Standard Patchkabel • Geschützte Anbindung z. B. einer IP-Kamera

MX-OPT-Patch1-EXT

45,-



